


Das niederländische Unternehmen Dromec, gegründet im Jahr 1996, entwirft und produziert hochwertige, angetriebene Seilwinden. Einer der Schwerpunkte von Dromec ist die Herstellung von Ankerwinden. Das Konzept dieser Ankerwinden basiert auf einer kompakten Bauweise, einer leichten Bedienung sowie einem geringen Wartungsaufwand.



**Technische Spezifikationen der Dromec Ankerwinden im Überblick:**

Windentyp	EWA-650-KB	ECA-1500-KB	ECA-2200-KB	ECA-2900-KB	ECA-4200-KB
Max. Ankergewicht (kg)	450	600	750	1.300	2.000
Traglast auf 1. Seillage (kg)	1.290	1.500	2.200	2.900	4.200
Traglast auf oberster Seillage (kg)	650	900	1.100	1.950	3.000
Haltekraft (kg)	3.500	8.000	9.230	16.000	24.700
Durchmesser der Trommel (mm)	100	180	200	270	350
Länge der Trommel (mm)	250	280	350	350	350
Max. Durchmesser des Seils (mm)	14	18	22	28	34
Seillänge (m)	48	72	72	72	72
Anzahl Seillagen	5	6	5	5	5
Einholgeschwindigkeit (m/min)	5	10	10	10	10
Motorleistung (kW)	2	3,5	4	5,5	7,5
Stromversorgung	230/400V 50Hz				
Schutzklasse	IP56				
Triebwerkgruppe	T5-L2-M5				
Gebrauchstemperatur	-10° bis +40°C				
Konservierung	2-Schicht Marine Schutzanstrich RAL 9005 laut ISO 12944 C3 -andere Konservierungen sind auf Anfrage möglich-				

Zusätzliche Optionen:					
Doppelte Trommel	x	x	x	x	x
Breitere Trommel	x				
Spillkopf	x	x	x	x	x
Handbedienter Antrieb	x				
Hydraulischer Antrieb	x	x	x	x	x
Kettenrad statt Trommel	x	x	x	x	x

Steuerungsoptionen:					
Frequenzumrichter - Steuerung	x	x	x	x	x
Relais - Steuerung	x	x	x	x	x
Die Steuerungen werden in einem IP67 Rittal-Steuerschrank geliefert, mit Steuerschalter für die Funktionen Einholen / Ablassen / Not-Aus.					

**Die wichtigsten Vorteile der Dromec Ankerwinden - für Sie zusammengefasst:**

- Dromecs Ankerwinden sind extrem kompakt in ihrer Bauweise.
- Diese Ankerwinden sind sehr einfach zu bedienen.
- Die modulare Bauweise ermöglicht auch individuelle Lösungen.
- Die Ankerwinden-Modelle versprechen weniger Wartungsaufwand als andere Seilwinden dieser Art.
- Entwurf und Fertigung unter einem Dach sorgen für kurze Wege und somit schnelle Lieferzeiten.

**Ihr exklusiver Ansprechpartner:**

Stuut Lifting & Lashing - SLL Handelsvertretung e.K.  
 ☎ +49 5228 9628290 ✉ sales@lifting-lashing.de  
 Mehr Informationen auf: www.winden.de



**Stuut Lifting & Lashing**

*...the best link between you and the manufacturer*